

Bilaga 3: Riktgivande skyddsavstånd för system för behandling av avloppsvatten och utloppsplats för renat avloppsvatten

Skyddsavstånd	Utloppsplats för renat avloppsvatten, minimiavstånd, m	System för behandling av avloppsvatten, minimiavstånd, m	
		Minireningsverk, sluten tank, slamavskiljare eller infiltrering / markbädd (allt avloppsvatten)	Minireningsverk, sluten tank, slamavskiljare, eller infiltrering / markbädd (endast grått vatten)
Till hushållsvattenbrunn eller värmebrunn *)	20 m	30 – 50 m	20 – 50 m
till vattendrag	10 m	30 m	20 m
till dike **)	0 m	5 m	5 m
till tomtgräns **)	5 m	5 m	5 m
till väg		5 m	5 m
till byggnader	20 m	5 m	5 m
Till grundvatten	• Skyddsavståndet från botten på markinfiltreringsanläggningens spridningslager bör vara en meter till grundvattnets högsta nivå. • Skyddsavståndet från botten på markbäddens dräneringslager bör vara 0,5 m till grundvattnets högsta nivå. • Det är möjligt att placera vattentäta slamavskiljare, slutna tankar, pumpbrunnar eller minireningsverk under svåra förhållanden i allmänhet 0,5 m djupare än grundvattnets högsta nivå, i enlighet med tillverkarens anvisningar.		
*) Minimiskyddsavståndet beror på tomtens jordmån. Systemet för behandling av avloppsvatten placeras nedanför hushållsvattenbrunnen eller värmebrunnen i grundvattnets strömningsriktning. **) Tillstånd av grannen eller vägförvaltningen behövs för att leda ut vattnet i t.ex. rådikey. Man kan avvika från avstånden om grannen ger sitt samtycke.			