

KIMITOÖNS KOMMUNS MILJÖSKYDDSFÖRESKRIFTER

Godkända av fullmäktige 7.12.2011

INNEHÅLL

	Sida
Kapitel 1 Allmänna bestämmelser	1
1 § Mål	1
2 § Utfärdande och tillsyn av miljöskyddsföreskrifterna	1
3 § Tillämpning av miljöskyddsföreskrifterna och förhållandet till andra bestämmelser	1
4 § Definitioner	2
Kapitel 2 Bestämmelser om vattenskydd	2
5 § Behandling av avloppsvatten på ett vattentjänstverks verksamhetsområde (med avloppsnät)	2
6 § Behandling av avloppsvatten utanför vattentjänstverken verksamhetsområden	3
7 § Tvätt och underhåll av båtar, fordon, maskiner och motsvarande anordningar	5
8 § Tvätt av mattor i vattendrag	5
9 § Muddring och andra vattenbyggnadsarbeten samt avlägsnande av vattenväxter	5
10 § Placering av snötippor	6
Kapitel 3 Bestämmelser om djurhållning och gödselhantering	6
11 § Djurstallar, fållor och betesmarker	6
12 § Lagring och spridning av gödsel och urin	7
Kapitel 4 Bestämmelser om luftvård	8
13 § Förebyggande av skadliga effekter från rökgaser	8
14 § Förebyggande av dammspridning	8
Kapitel 5 Bestämmelser om bullerbekämpning	8
15 § Skyldighet att anmäla om tillfällig verksamhet som orsakar speciellt störande buller eller skakningar	8
16 § Användning av ljudanläggningar	9
17 § Skyldighet att informera om verksamhet som orsakar speciellt störande buller eller skakningar	9
Kapitel 6 Bestämmelser om avfall och kemikalier	10
18 § Avfallshantering	10
19 § Förvaring av bränslen och andra farliga kemikalier	10
Kapitel 7 Övriga bestämmelser	11
20 § Lagring på fastighet	11
21 § Allmän skyldighet att lämna uppgifter	11
22 § Påföljder vid överträdelser eller försummelser av miljöskyddsföreskrifterna	11
23 § Övergångsbestämmelser	11
24 § Ikraftträdande	11

KAPITEL 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

1 § MÅL

- 1.1 Syftet med miljöskyddsföreskrifterna är att med beaktande av de lokala förhållandena i kommunen
- förebygga och hindra förorening av miljön
 - förebygga uppkomst och skadeverkningar av avfall
 - bevara en hälsosam, trivsamt, samt ekologiskt hållbar och mångsidig miljö
 - främja en hållbar utveckling

2 § UTFÄRDANDE OCH TILLSYN AV MILJÖSKYDDSFÖRESKRIFTERNA

- 2.1 Fullmäktige i Kimitoöns kommun har utfärdat miljöskyddsföreskrifterna med stöd av 19 § miljöskyddslagen (86/2000).
- 2.2 Tillsynen över att miljöskyddsföreskrifterna efterföljs ankommer enligt 21 § miljöskyddslagen på den kommunala miljöförvaltningsmyndigheten, som i Kimitoöns kommun är bygg- och miljöförvaltningsnämnden.
- 2.3 Den kommunala miljöförvaltningsmyndigheten kan delegera behörighet enligt dessa föreskrifter till en underlydande tjänsteinnehavare så som föreskrivs i 7 § lagen om kommunernas miljöförvaltningsmyndighet (64/1986).
- 2.4 Den kommunala miljöförvaltningsmyndigheten kan i enstaka fall bevilja undantag från miljöskyddsföreskrifterna av särskilda skäl.
- 2.5 Den kommunala miljöförvaltningsmyndigheten kan utfärda anvisningar för att precisera enskilda föreskrifter.

3 § TILLÄMPNING AV MILJÖSKYDDSFÖRESKRIFTERNA OCH FÖRHÅLLET TILL ANDRA BESTÄMMELSER

- 3.1 Miljöskyddsföreskrifterna gäller inom hela kommunen, såvida annat inte bestäms i en enskild föreskrift.
- 3.2 Miljöskyddsföreskrifterna gäller inte verksamhet som är tillståndspliktig enligt miljöskyddslagen (86/2000), verksamhet enligt 30 § 3 mom., 62 § eller 78 § 2 mom. miljöskyddslagen, eller sådan verksamhet om vars miljöskyddskrav föreskrivs genom förordning av statsrådet och som skall registreras i datasystemet i enlighet med 65 § 1 eller 2 mom. miljöskyddslagen. Miljöskyddsföreskrifterna gäller inte heller försvarsmaktens verksamhet.
- 3.3 Om en bestämmelse i miljöskyddsföreskrifterna står i strid med grundlagen eller någon annan lag, får bestämmelsen i enlighet med 107 § Finlands grundlag (731/1999) inte tillämpas.
- 3.4 Miljöskyddsföreskrifterna tillämpas parallellt med övriga kommunala bestämmelser. Om det har bestämts om motsvarande sak i en annan kommunal bestämmelse skall

miljöskyddsföreskriften alltid följas om det leder till ett bättre resultat eller en bättre nivå i fråga om miljöskyddet.

- 3.5 Kommunens övriga myndigheter skall vid avgörandet av ett tillståndsärende och vid fattandet av andra myndighetsbeslut beakta vad som bestäms i dessa föreskrifter.

4 § DEFINITIONER

I dessa miljöskyddsföreskrifter avses med

Grundvattenområde grundvattenområden som klassificerats som viktiga för vattenförsörjningen (klass I) eller som lämpar sig för vattenanskaffning (klass II) (kartbilagor 1)

Dragsfjärdens tillrinningsområde det område kring sjön Dragsfjärden som samlar nederbörd till sjön enligt kartbilaga 2

Strandområde områden kring vattendrag som sträcker sig 200 m från strandlinjen vid medelvattenstånd

Vattendrag vattenområde enligt definitionen i 1 kap. 1 - 2 § vattenlagen (264/1961)

Tätbebyggt område centrumområden, områden med detaljplan eller områden i behov av planering

Rekreationsområde områden som utmärkts som fritidsbostads-, rekreations- eller campingområde i general- och detaljplanerna samt naturskyddsområden

Strängare krav på behandling av hushållsavloppsvatten den belastning som avloppsvattnet utgör i miljön skall i fråga om organisk materia (BSF₇) minskas med minst 90 procent, med totalt fosfor med minst 85 procent och med totalt kväve med minst 40 procent jämfört med belastningen från obehandlat avloppsvatten

Minimikrav på behandling av hushållsavloppsvatten den belastning som avloppsvattnet utgör i miljön skall i fråga om organisk materia (BSF₇) minskas med minst 80 procent, med totalt fosfor med minst 70 procent och med totalt kväve med minst 30 procent jämfört med belastningen från obehandlat avloppsvatten

Gråvatten vatten som uppkommer i samband med bad, disk och tvätt, och som inte innehåller urin eller lakvatten från en torrtoalett

Torrtoalett en toalett som inte använder vatten för att transportera avföring eller urin

KAPITEL 2 BESTÄMMELSER OM VATTENSKYDD

5 § BEHANDLING AV AVLOPPSVATTEN PÅ ETT VATTENTJÄNSTVERKS VERKSAMHETSOMRÅDE (MED AVLOPPSNÄT)

- 5.1 En fastighet belägen på ett vattentjänstverks verksamhetsområde skall enligt 10 § lagen om vattentjänster (119/2001) anslutas till verkets avloppsnät. Den kommunala

miljövårdsmyndigheten kan av särskilda skäl bevilja befrielse från anslutningsskyldigheten på de grunder som bestäms i lagens 11 §.

- 5.2 En fastighet som beviljats befrielse från anslutningsskyldigheten skall för behandlingen av hushållsavloppsvattnet uppfylla de strängare kraven enligt 4 §, såvida det inte är fråga om små mängder gråvatten som i enlighet med 27 b § miljöskyddslagen (86/2000) orenat får avledas i marken om det inte medför risk för förorening av miljön.
- 5.3 Till avloppsnätet får inte ledas främmande ämnen, såsom problemavfall, oljor, fetter och fast avfall som stör avloppsnätets och reningsverkets funktion. Enligt 3 § miljöskyddsförordningen (169/2000) krävs miljötillstånd för utsläpp i vatten eller ett vattentjänstverks avloppsnät av sådana ämnen som nämns i förordningens bilaga 1.
- 5.4 Avloppsvatten från företags- och industrifastigheter som behandlar oljor, bränslen, lösningsmedel eller fetter skall förbehandlas i ändamålsenliga sand-, olje- eller fettavskiljare innan det leds till avloppsnätet. Nya avskiljare som tas i bruk skall vara utrustade med larmanordning som signalerar om tömningsbehov. Fastighetsinnehavaren skall ombesörja att avskiljarna fungerar, granskas minst en gång om året och töms vid behov. Problemavfall (ytlagret i oljeavskiljaren) skall levereras till sakenlig avfallsbehandling. Uppgifter om när avskiljarna har granskats och tömts skall bokföras. Uppgifterna skall på begäran företes tillsynsmyndigheterna.
- 6 § BEHANDLING AV AVLOPPSVATTEN UTANFÖR VATTENTJÄNSTVERKENS VERKSAMHETSOMRÅDEN
- 6.1 Vid planering, byggande, drift och underhåll av avloppssystem skall iaktas, förutom vad som bestäms i dessa miljöskyddsföreskrifter, även vad som bestäms i avfallslagen (1072/1993), hälsoskyddslagen (763/1994), markanvändnings- och bygglagen (132/1999), miljöskyddslagen (86/2000), vattenlagen (264/1961), hälsoskyddsförordningen (1280/1994), statsrådets förordning om behandling av hushållsavloppsvatten i områden utanför avloppsnätet (209/2011), kommunens byggnadsordning, samt gällande planbestämmelser för området.
- 6.2 Inom Dragsfjärdens tillrinningsområde skall gällande avloppsvattenbehandlingen därtill iaktas vad som bestäms i bygg- och miljötillsynsnämndens beslut 30.3.2010 § 31 så länge som sjön utgör kommunens reservvattentäkt.

För fastigheter utanför vattentjänstverkets verksamhetsområde inom sjön Dragsfjärdens tillrinningsområde godkänns utöver sluten tank övriga system för behandling av avloppsvatten som nämns i bilaga 1 till statsrådets förordning (542/2003), såvida systemet uppfyller reningskraven i förordningens 4 §. Det behandlade avloppsvattnet får inte avledas via utlopp till Dragsfjärden eller till ett utfalldike som mynnar ut i Dragsfjärden. Det behandlade avloppsvattnet skall infiltreras i marken minst 200 m från Dragsfjärdens strandlinje med beaktande av det faktiska avståndet, minst 30 m från ett utfalldike och minst 10 m från ett dike. Bad-, disk- och tvättvatten (gråvatten) som behandlats i en reningsanläggning får infiltreras i marken minst 30 m från Dragsfjärdens strandlinje och minst 10 m från ett dike. Små mängder gråvatten (s.k. buret vatten) får enligt 103 § miljöskyddslagen (86/2000) orenat infiltreras i marken om det inte medför risk för förorening av miljön, i annat fall skall vattnet renas innan det avleds i terrängen. I enskilda och välmotiverade fall kan bygg- och miljötillsynsenhetens tjänstemän godkänna mindre avvikelser från ovan nämnda avstånd.

- 6.3 På grundvattenområden skall avloppsvatten från vattenklosetter ledas till slutna tank eller ledas utanför grundvattenområdet efter att det har behandlats eller för behandling. Gråvatten kan efter behandling i t.ex. en tätbottnad markbädd avledas till ett dike om det inte medför risk för förorening av grundvattnet. Direkt infiltrering av behandlat gråvatten, t.ex. i en infiltrationsbädd eller i ett stenöga, är inte tillåtet. Små mängder gråvatten, s.k. buret vatten, får orenat avledas i marken om det inte medför risk för förorening av grundvattnet.
- 6.4 Den kommunala miljöförvaltningsmyndigheten kan i enskilda fall eller på ett visst område förbjuda installation av vattenklosetter av miljöförvaltningsmässiga skäl. Det är förbjudet att installera vattenklosett på en fastighet ifall det inte är möjligt att regelbundet sköta slamtömningen.
- 6.5 På strandområden och tätbebyggda områden skall de strängare kraven enligt 4 § uppfyllas vid behandlingen av en fastighets hushållsavloppsvatten, medan på övriga områden skall minimikraven enligt 4 § uppfyllas, såvida det inte är fråga om små mängder gråvatten som i enlighet med 27 b § miljöskyddslagen (86/2000) orenat får avledas i marken om det inte medför risk för förorening av miljön.
- I bostadsfastigheter utan vattenklosett är mängden avloppsvatten i allmänhet liten då den årliga användningen i form av boendedygn är liten och hushållsvattnet bärs in eller leds in med hjälp av en jämförbar tillfällig vattenledning, eller om fastigheten på annat sätt är anspråkslöst utrustad i fråga om vattenanvändningen. Om det finns t.ex. en trycksatt varmvattenberedare, vattenklosett, dusch, badkar, tvättmaskin, diskmaskin eller motsvarande, kan mängden avloppsvatten däremot inte anses vara liten.*
- 6.6 Vid anläggande av ett nytt system för behandling av avloppsvatten skall de riktgivande skyddsavstånden i bilaga 3 i regel följas. Gamla system för behandling av avloppsvatten som tas ur bruk skall tömmas och därefter avlägsnas ur marken och föras till återanvändning, återvinning eller sakenlig avfallshantering. Ur bruk tagna slambrunnar av betong kan efter tömning lämnas kvar i marken förutsatt att de fylls med marksubstans.
- 6.7 Avloppsvatten från slutna tankar och slam som uppkommer vid behandlingen av avloppsvatten skall levereras till en godkänd mottagningsplats. Med beaktande av vad som bestäms i lagen om gödselproduktion (539/2006) och statsrådets beslut om användning av slam från reningsverk inom jordbruket (282/1994) kan slam som uppkommer vid behandlingen av avloppsvatten på en jordbruksfastighet användas vid gödsling av egna åkrar.
- 6.8 Torrtoaletter skall placeras och skötas så att de inte orsakar oskäligt besvär för grannar, sanitär olägenhet eller förorening av miljön. Utedass skall placeras minst 5 m från fastighetsrån, minst 20 m från strandlinjen och helst åtminstone 50 m från närmaste hushållsvattenbrunn. Avföring, lakvatten och urin från torrtoaletter skall uppsamlas i vattentäta behållare.
- 6.9 Fast avfall från en torrtoalett kan efterkomposteras på ett ändamålsenligt sätt på fastigheten med beaktande av minimiskyddsavstånden i punkt 6.8. Det är förbjudet att gräva ner avfallet i marken. Lakvatten och urin kan läggas till komposten i små

mängder eller användas för att gödsla t.ex. gräsmattan eller blomsterrabatten på fastigheten.

7 § TVÄTT OCH UNDERHÅLL AV BÅTAR, FORDON, MASKINER OCH MOTSVARANDE ANORDNINGAR

7.1 Det är förbjudet att leda tvättvatten från tvätt av båtar, fordon, maskiner och motsvarande anordningar orenat till vattendrag. Det är även förbjudet att tvätta båtar, fordon, maskiner och motsvarande anordningar på gatu- eller vägområden och andra allmänna områden.

7.2 Vid yrkesmässig eller omfattande tvättverksamhet skall en för ändamålet avsedd tvättplats användas där tvättvattnet leds via sand- och oljeavskiljare till sakenlig behandling så att tvättvattnet inte förorenar miljön.

7.3 Båtar, fordon, maskiner och motsvarande anordningar för privat bruk får tvättas på en bostadsfastighet om tvättvattnet kan ledas till fastighetens avloppsvattensystem eller infiltreras i marken så att det inte medför risk för förorening av miljön eller oskäligt besvär för grannar. Om lösningsmedelsbaserade tvättmedel används skall tvättvattnet ledas via en oljeavskiljare.

7.4 På grundvattenområden är det förbjudet att använda lösningsmedelsbaserade tvättmedel om inte tvätten sker på en för ändamålet avsedd tvättplats och tvättvattnet leds via en oljeavskiljare till fastighetens avloppsvattensystem. Sporadisk tvätt av båtar, fordon, maskiner och motsvarande anordningar med tvättmedel utan lösningsmedel är tillåten på bostadsfastigheter om tvättvattnet inte medför risk för förorening av grundvattnet.

7.5 Bottenfärg som avlägsnas från båtar skall samlas upp på ett underlag som hindrar att färgavfallet förorenar miljön eller hamnar i ett vattendrag. Vid slipning av båtar skall slipdammet förhindras att spridas i miljön. Färgavfallet och slipdammet skall föras till sakenlig avfallshantering.

8 § TVÄTT AV MATTOR I VATTENDRAG

8.1 Tvätt av mattor i sjöar, åar och bäckar är förbjudet.

8.2 Rekommenderas att tvättning av mattor vid havsstränder sker på land och att tvättvattnet infiltreras i marken eller avleds till fastighetens avloppsvattensystem. Tallsåpa eller fosfatfria tvättmedel som är skonsamma för miljön skall användas.

9 § MUDDRING OCH ANDRA VATTENBYGGNADSARBETEN SAMT AVLÄGSNANDE AV VATTENVÄXTER

9.1 Vid muddring och andra vattenbyggnadsarbeten som utförs maskinellt skall en skriftlig anmälan göras till den kommunala miljövårdsmyndigheten eller närings-, trafik- och miljöcentralen minst en månad före den planerade åtgärden. Vattenområdets ägare eller delägarlaget för samfällt vattenområde skall likaså på förhand informeras om åtgärden. Åtgärder som berör Natura- eller andra naturskyddsområden skall anmälas direkt till närings-, trafik- och miljöcentralen. På

basen av förhandsanmälan ger tillsynsmyndigheten ett utlåtande över huruvida ett tillstånd av regionförvaltningsverket behövs för åtgärden.

- 9.2 Muddring och andra vattenbyggnadsarbeten skall utföras så att sjöfåglarnas häckning och fiskarnas lektid inte störs, helst under tiden september-mars.
- 9.3 Avlägsnande av vattenväxter skall göras så att sjöfåglarnas häckning inte störs. De skördade växterna skall komposteras på den egna fastigheten eller med markägarens tillstånd på annans mark eller behandlas på något annat sätt som inte medför skada för vattendrag eller miljön.
- 9.4 Muddring och andra åtgärder som äventyrar att flador och glon på högst tio hektar, eller gölar och sjöar på högst en hektar, bevaras i naturtillstånd är enligt 15a § vattenlagen (264/1961) förbjudna.
- 9.5 Muddring och andra vattenbyggnadsarbeten skall utföras så att vattenkvaliteten i närliggande vattentäkter eller hushållsvattenbrunnar inte äventyras.
- 9.6 Muddring och andra vattenbyggnadsarbeten skall utföras så att olägenheter på närliggande badstränder är så små som möjligt. I närheten av allmänna badstränder utförs muddring och andra vattenbyggnadsarbeten utanför badsäsongen.
- 10 § PLACERING AV SNÖTIPPAR
- 10.1 En snötipp får inte placeras på ett grundvattenområde, ett vattenområde eller en allmän badstrand. Snö som innehåller smuts och skräp får inte utstjälpas i havet.
- 10.2 En snötipp skall placeras så att smältvattnet inte medför risk för förorening av hushållsvattenbrunn eller vattendrag, ej heller skada på grannfastigheter eller oskäligt besvär för grannar. Ett område som använts som snötipp skall städas av snötippens innehavare eller ägaren av fastigheten när snön har smält. Med snötipp avses inte snö som skottats på hög på den egna fastigheten.

KAPITEL 3 BESTÄMMELSER OM DJURHÅLLNING OCH GÖDSELHANTERING

- 11 § DJURSTALLAR, FÅLLOR OCH BETESMARKER
- 11.1 Ett djurstall skall i regel vara utrustat med en gödselstad om det vid djurstallet uppkommer mera än 20 m³ stallgödsel per år frånsett den spillning som blir kvar på betesmarken under betesgång.
- 11.2 Ett nytt djurstall får inte placeras närmare än 100 m från närmaste objekt som kan störas, såsom en grannfastighets bostads- eller fritidshus. För nya mindre djurstall (1 – 5 djur) gäller ett minst 40 m skyddsavstånd. Avståndet till närmaste hushållsvattenbrunn och vattendrag skall i regel vara minst 50 m.
- 11.3 Ett nytt djurstall får placeras på ett grundvattenområde endast om verksamheten inte medför risk för förorening av grundvattnet. Ett befintligt djurskydd på ett grundvattenområde får förnyas eller utvidgas endast om förorening av grundvattnet kan förebyggas.

- 11.4 En ny utomhusfålla eller rasthage för fler än 5 djur får inte placeras närmare än 100 m från närmaste objekt som kan störas, såsom en grannfastighets bostads- eller fritidshus. Avståndet till närmaste hushållsvattenbrunn och vattendrag skall vara minst 30 - 50 m beroende på höjdförhållandena i terrängen och till närmaste utfallsdike minst 10 m. Gödseln skall regelbundet föras till gödselstaden. Markskiktet skall förnyas vid behov.
- 11.5 Ett permanent utfodringsställe för djur på bete får inte placeras närmare än 50 m från en hushållsvattenbrunn eller ett vattendrag, ej heller närmare än 10 m från ett dike.
- 11.6 Betesmarker för djur skall vara belägna minst 20 m från närmaste objekt som kan störas, såsom en grannfastighets bostads- eller fritidshus. Avståndet till närmaste hushållsvattenbrunn skall vara minst 30 - 50 m beroende på höjdförhållandena i terrängen.
- 12 § LAGRING OCH SPRIDNING AV GÖDSEL OCH URIN
- 12.1 En gödselstad för lagring av gödsel och urin skall vara så stor att den rymmer den stallgödsel som ansamlas under 12 månader frånsett den spillning som blir kvar på betesmarken under betesgång. Gödselstäder och gödselrännor skall vara vattentäta.
- 12.2 En ny gödselstad får, med beaktande av storleken, inte placeras närmare än 50 - 100 m från närmaste objekt som kan störas, såsom en grannfastighets bostads- eller fritidshus.
- 12.3 Om det vid djurstallet uppkommer mindre än 20 m³ gödsel per år frånsett den spillning som blir kvar på betesmarken under betesgång, kan fast gödsel lagras på ett tätt underlag eller t.ex. i ett bytesflak. Avrinning skall förhindras genom övertäckning.
- 12.4 Av arbetstekniska och hygieniska skäl kan fast gödsel lagras i täckta gödselstackar om omständigheterna så kräver. En gödselstack får inte anläggas på mark som översvämmas, på grundvattenområde, på tätbebyggt område eller mindre än 100 m från ett vattendrag, ett utfallsdike, en hushållsvattenbrunn eller en grannfastighets bostads- eller fritidshus, ej heller mindre än 5 m från ett dike. En gödselstack skall placeras mitt på ett jämnt åkeravsnitt eller nära övre renen på en svagt sluttande åker. En gödselstack skall täckas med en presenning eller ett minst 10 cm tjockt torvskikt eller annat motsvarande skikt för att minimera avrinning och avdunstning. I botten skall finnas ett minst 15 cm tjockt gytje- eller torvskikt.
- 12.5 Vid lagring av gödsel i stack skall en skriftlig anmälan göras till den kommunala miljövårdsmyndigheten minst en månad på förhand.
- 12.6 Gödsel får inte spridas under tiden 15.10 - 15.4 eller om marken är snötäckt, frusen eller vattenmättad. Om marken är ofrusen och torr kan utspridningen påbörjas tidigast 1.4 och pågå högst fram till 15.11. Ytgödsling av vall får inte ske efter 15.9. Vid spridning av gödsel på hösten skall gödseln omedelbart, senast inom ett dygn, myllas ned eller åkern plöjas.
- 12.7 Gödsel får inte spridas närmare än 5 m från ett vattendrag eller närmare än 10 m om åkerns lutning överstiger 2 %. Ytgödsling med stallgödsel är alltid förbjuden om

åkerns genomsnittliga lutning överskrider 10 %. Beroende på höjdförhållanden i terrängen och jordarten skall en 30 - 100 m skyddszon till vilken stallgödsel inte tillförs lämnas kring hushållsvattenbrunnar och källor.

- 12.8 På grundvattenområde är det förbjudet att sprida flytgödsel, urin, pressaft från ensilage, tvätt- och avloppsvatten, slam från reningsverk eller slamavskiljare, eller annat flytande gödselmedel. Spridning av fast gödsel på grundvattenområde är tillåtet högst i sådana mängder som grödans näringsbehov förutsätter och endast om det inte medför risk för förorening av grundvattnet.
- 12.9 I övrigt skall iakttas vad som föreskrivs i statsrådets förordning om begränsning av utsläpp i vattnen av nitrater från jordbruket (931/2000).

KAPITEL 4 BESTÄMMELSER OM LUFTVÅRD

13 § FÖREBYGGANDE AV SKADLIGA EFFEKTER FRÅN RÖKGASER

- 13.1 I fastigheters värmepannor och andra eldstäder är det inte tillåtet att bränna avfall, tryckimpregnerade eller ytbehandlade trävaror, faner, plast eller annat material som ger upphov till skadliga rökgasutsläpp.
- 13.2 Förbränningsanordningarna skall användas, regleras och underhållas så att förbränningen inte medför skada för hälsan eller inverkar negativt på den allmänna trivselen. Utsläppshöjden för en byggnads rökgaser skall vara tillräckligt hög så att rökgaserna inte orsakar olägenhet för hälsan eller oskäligt besvär för grannar.
- 13.3 På tätbebyggt område är det förbjudet att med öppen eld utomhus bränna halm, hö, kvistar, löv, ris och annat trädgårdsavfall som ryker kraftigt.
- 13.4 Utanför tätbebyggt område får små mängder halm, hö, kvistar, löv, ris, vass och trä som inte tryckimpregnerats eller ytbehandlats sporadiskt brännas på öppen eld utomhus på den egna fastigheten om rökgaserna inte orsakar oskäligt besvär för grannar.

14 § FÖREBYGGANDE AV DAMMSPRIDNING

- 14.1 Spridning av damm från trafikleder, gårdsplaner och övriga områden skall förebyggas. Vid avlägsnande av sandningssand skall arbetsmetoder där det uppstår så lite spridning av damm som möjligt användas. Sporadisk sandblästring utomhus skall ordnas så att spridningen av damm begränsas. Regelbunden sandblästring utomhus är förbjuden utan miljötillstånd.

KAPITEL 5 BESTÄMMELSER OM BULLERBEKÄMPNING

15 § SKYLDIGHET ATT ANMÄLA OM TILLFÄLLIG VERKSAMHET SOM ORSAKAR SPECIELLT STÖRANDE BULLER ELLER SKAKNINGAR

- 15.1 Om tillfälliga åtgärder eller händelser som orsakar speciellt störande buller eller skakningar skall verksamhetsutövaren i enlighet med 60 § miljöskyddslagen (86/2000) senast 30 dygn innan åtgärden vidtas eller verksamheten inleds göra en

skriftlig anmälan till den kommunala miljövårdsmyndigheten om inte annat bestäms nedan. Om ett projekt genomförs på flera kommuners område, skall anmälan göras till den närings-, trafik- och miljöcentral inom vars verksamhetsområde bullret eller skakningarna huvudsakligen framträder.

En anmälan skall göras om åtminstone följande åtgärder eller händelser:

- a) tillfällig brytning och krossning av sten, där stenmaterial behandlas mindre än 50 dagar i sin helhet
- b) sprängning, pålning, användning av slaghammare eller motsvarande arbeten som ger upphov till speciellt störande buller eller skakningar och som utförs under andra tider än vardagar måndag till fredag kl. 07 - 18, eller om arbetet varar längre än 10 arbetsdagar i sin helhet
- c) byggnads- och rivningsarbeten, reparationer eller underhåll som inte hänför sig till privata hushåll och som utförs under andra tider än vardagar måndag till fredag kl. 07 - 18, eller om arbetet varar längre än 20 arbetsdagar i sin helhet, om arbetet inkluderar arbetsmoment som orsakar speciellt störande buller
- d) utomhusevenemang och motorsporttävlingar, om dessa bedöms orsaka buller i bostads- eller rekreationsområden i närheten

15.2 Den anmälan som avses i punkt 15.1 behöver inte göras om verksamhet som förutsätter miljötillstånd, om verksamhet i anslutning till privata hushåll eller om försvarsmaktens verksamhet. Normalt jord- och skogsbruksarbete är likaså undantaget från anmälningsskyldigheten.

16 § ANVÄNDNING AV LJUDANLÄGGNINGAR

16.1 En arrangör av offentliga tillställningar och andra tillfälliga evenemang skall se till att ljudanläggningarna placeras, riktas och ställs in så att användningen stör grannskapet så litet som möjligt.

16.2 Användning av ljudanläggningar utomhus i samband med tillfälliga 1 - 3 dagars evenemang på torg, idrottsplaner eller motsvarande platser avsedda för allmänheten kl. 07 - 22 förutsätter inte en anmälan som avses i punkt 15.1.

16.3 Användning av ljudanläggningar nattetid kl. 22 - 07, eller återkommande, minst 4 gånger per år, användning av ljudanläggningar dagtid kl. 07 - 22, utomhus på samma plats i samband med offentliga tillställningar eller evenemang förutsätter en anmälan som avses i punkt 15.1.

17 § SKYLDIGHET ATT INFORMERA OM VERKSAMHET SOM ORSAKAR SPECIELLT STÖRANDE BULLER ELLER SKAKNINGAR

17.1 Om en anmälan enligt punkt 15.1 b - c eller 16.2 inte behöver göras, skall verksamhetsutövaren/arrangören trots allt minst en dag på förhand informera vård- och läroanstalter samt boende i närområdet om arbetets/evenemangets typ, tidpunkt, varaktighet, samt kontaktuppgifter till den person som ansvarar för arbetet/evenemanget.

KAPITEL 6 BESTÄMMELSER OM AVFALL OCH KEMI KALIER

18 § AVFALLSHANTERING

- 18.1 Hanteringen av avfall på en fastighet skall ordnas så att avfallshanteringen inte medför risk för förorening av miljön, sanitär olägenhet eller oskäligt besvär för grannar.
- 18.2 Detaljerade föreskrifter om hur fastighetens avfallshantering skall ordnas ges i kommunens allmänna avfallshanteringsbestämmelser.

19 § FÖRVARING AV BRÄNSLEN OCH ANDRA FARLIGA KEMI KALIER

- 19.1 Bränslen och andra farliga kemikalier, såsom oljor, målfärger, lösningsmedel och bekämpningsmedel, skall förvaras i enlighet med tillverkarnas anvisningar och på ett sådant sätt att det inte medför risk för hälsa eller förorening av miljön.
- 19.2 Bränsle-, kemikalie- och oljecisterner ovan jord skall vara placerade på en gjuten betongplatta. Föreskriften gäller inte tillfällig placering av en flyttbar cistern som används för förvaring av bränsle för arbetsmaskiner i samband med t.ex. skogsavverkning och jordbyggnad.
- 19.3 Ägaren eller innehavaren av en i användning varande underjordisk bränsle-, kemikalie- eller oljecistern skall låta besiktiga cisternen första gången inom 10 år efter att cisternen tagits i användning. Därefter skall cisternen besiktigas med 2-10 års mellanrum beroende på dess konditionsklass, förutsatt att cisternen fortfarande är användbar. Besiktningen skall utföras av en person som säkerhets- och kemikalieverket TUKES bedömt vara kompetent. Över besiktningen skall upprättas ett besiktningsprotokoll som skall sparas och på begäran företes för tillsynsmyndigheterna. Föreskriften gäller inte dubbelmantlade cisterner utrustade med ett läckagedetektorsystem eller enkelmantlade cisterner placerade i en tät skyddsbassäng eller skyddsbunker.
- 19.4 Underjordiska bränsle-, kemikalie- eller oljecisterner som tas i användning efter att dessa miljöskyddsföreskrifter trätt i kraft skall vara dubbelmantlade och försedda med ett läckagedetektorsystem.
- 19.5 På grundvattenområden skall befintliga underjordiska bränsle-, kemikalie- och oljecisterner ersättas av dubbelmantlade cisterner utrustade med ett läckagedetektorsystem senast 31.12.2019. Enkelmantlade cisterner ovan jord skall placeras i en tät vallbassäng som till volymen är sådan att den rymmer hela cisternens innehåll.
- 19.6 En underjordisk bränsle-, kemikalie- eller oljecisterner som tagits ur bruk skall tömmas och rengöras, varefter cisternen skall avlägsnas ur marken. Den som utför tömningen och rengörningen skall ha den kompetens som uppgiften kräver.

KAPITEL 7 ÖVRIGA BESTÄMMELSER

20 § LAGRING PÅ FASTIGHET

- 20.1 På en fastighet får inte förvaras fordon, maskiner och motsvarande anordningar eller skrot så att lagringen medför risk för förorening av miljön eller hushållsvattenbrunnar, förfölning av landskapet, minskad allmän trivsel eller oskäligt besvär för grannar.

21 § ALLMÄN SKYLDIGHET ATT LÄMNA UPPGIFTER

- 21.1 En fastighetsägare eller fastighetsinnehavare, användare av ett område, verksamhetsutövare eller anordnare av en tillställning eller ett evenemang skall för tillsynen av dessa miljöskyddsföreskrifter på begäran lämna behövliga uppgifter till kommunens miljövårdsmyndighet eller till en underlydande tjänsteinnehavare.

22 § PÅFÖLJDER VID ÖVERTRÄDELSER ELLER FÖRSUMMELSER AV MILJÖSKYDDSFÖRESKRIFTERNA

- 22.1 Om påföljder och tvångsåtgärder vid överträdelser eller försummelser av miljöskyddsföreskrifterna föreskrivs i 13 kap. och 116 § miljöskyddslagen (86/2000).

23 § ÖVERGÅNGSBESTÄMMELSER

- 23.1 Den första besiktning av underjordiska cisterner som avses i punkt 19.3 skall vara genomförd senast 31.12.2014 om cisternen är äldre än 10 år när dessa miljöskyddsföreskrifter träder i kraft.

24 § IKRAFTTRÄDANDE

- 24.1 Miljöskyddsföreskrifterna träder i kraft 23.1.2012.

BILAGOR

1. Kartor över Kimitoöns grundvattenområden (klass I och II)
2. Karta över Dragsfjärdens tillrinningsområde
3. Riktgivande skyddsavstånd för system för behandling av avloppsvatten och utloppsplats för renat avloppsvatten